

Wandaufgesetzte Aluminium Sockelleiste 91x14 mm mit geklebter Edelstahlauflage und optionaler Bodendichtung

Lieferrn und montieren von Sockelleisten aus Aluminium (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 inkl. geklebter Edelstahlauflage Wst. 1.4301 geschliffen, durch bauseitigen Zuschnitt der Profillängen auf Wandlänge und Aufbringen der Sockelleisten auf zuvor angebrachten, unsichtbar an der Wand angeschraubten, Kunststoff-Befestigungsklipsen. Pro Laufmeter sind ca. 2,5 Klipse zu verwenden. Optional kann ein Dichtungskeder in der Kedernut des Profils eingebracht werden. Herstellen von Außen- und Innenecken durch bauseitige Gehrungsschnitte. Optional können Außenecken mit werkseitig vorgefertigten und gefrästen Profilstücken (Schenkellänge ca. 245 x 245 mm) erzeugt werden. Endabschlüsse können mit werkseitig gelieferten Aluminiumformteilen zum bauseitigen Kleben auf den stirnseitigen Sägeschnitt realisiert werden. Alternativ kann der Endabschluss werkseitig am Profilende angearbeitet werden.

**Abmessungen:**

Profilhöhe: 91,0 mm

Profilbreite / Einbautiefe: 14,0 mm

Profilstärke: 2,8 mm

Sockelleisten gesamt: \_\_\_\_\_ lfm

Anzahl Innenecken auf Gehrung: \_\_\_\_\_ Stk

Anzahl Außenecken auf Gehrung: \_\_\_\_\_ Stk

Alternativ vorgefertigte Außenecken \_\_\_\_\_ Stk

Endabschlüsse lose: \_\_\_\_\_ Stk

Alternativ Endabschlüsse angearbeitet: \_\_\_\_\_ Stk

**Optional Dichtungskeder, Typ bitte auswählen:**

( ) DK1

( ) DK2

( ) DK3

( ) DK4 \_\_\_\_\_ lfm

**Herstellernachweis:**

Leitfabrikat Typ / Sockelleistenprofil: G91-14-DK-E

ALU-PLAN® GmbH

Hohe Straße 7

D-92245 Kümmersbruck

+49 (0)9624 922 343 45

[info@alu-plan.de](mailto:info@alu-plan.de)

[www.alu-plan.de](http://www.alu-plan.de)