



<b>Einbaubeispiel:</b>	<b>US-BS</b>
<b>Einbau:</b>	Unterschnitten Trockenbau Doppelt beplankte GK

<b>Montage:</b>	
<b>UP</b>	Unterputz: möglich
<b>US</b>	Unterschnitten: möglich

<b>ES12</b>	<b>Typ:</b>	<b>ES12-UP-PB</b>
	Schenkellänge(n):	<b>b</b> 50,0 mm
	Einbautiefe:	<b>d</b> 12,0 mm
	Profillänge (Höhe):	<b>c</b> 3,0 m
<b>PB</b>	<b>Material:</b>	Aluminium Pressblank
	<b>Bestellmenge:</b>	

<b>ES12-A</b>	<b>Typ:</b>	<b>ES12-OP-ELO</b>
	Schenkellänge(n):	<b>b</b> 55,0 mm
	Profilstärke:	<b>d</b> 2,0 mm
	Profillänge (Höhe):	<b>c</b> 3,0 m
	Eckradius:	<b>r</b> 27,0 mm
<b>ELO</b>	<b>Material:</b>	Aluminium Eloxiert
<b>F</b>	<b>Alternativ:</b>	Pulverbeschichtet
	<b>Bestellmenge:</b>	