



<b>Einbaubeispiel:</b>	<b>US-BS</b>
<b>Einbau:</b>	Unterschnitten Trockenbau Doppelt beplankte GK

<b>Montage:</b>	
<b>UP</b>	Unterputz: möglich
<b>US</b>	Unterschnitten: möglich

<b>ES15</b>	<b>Typ:</b>	<b>ES15-UP-PB</b>
	Schenkellänge(n):	<b>b</b> 57,0 mm
	Profillänge (Höhe):	<b>c</b> 3,0 m
<b>PB</b>	<b>Material:</b>	Aluminium Pressblank
	<b>Bestellmenge:</b>	

<b>ES18-E</b>	<b>Typ:</b>	<b>ES18-47-47-15-R3-OP-E</b>
	Schenkellänge(n):	<b>b</b> 47,0 mm
	Profilstärke:	<b>d</b> 1,5 mm
	Profillänge (Höhe):	<b>c</b> 3,0 m
	Eckradius:	<b>r</b> 3,0 mm
<b>E</b>	<b>Material:</b>	Edelstahl
<b>ELO</b>	<b>Alternativ:</b>	Aluminium Eloxiert
<b>F</b>	<b>Alternativ:</b>	Pulverbeschichtet
	<b>Bestellmenge:</b>	