



| E1-A | Тур:              | E103-6-BE3-ELO     |  |
|------|-------------------|--------------------|--|
|      | Höhe:             | a 102,5 mm         |  |
|      | Sichtbare Breite: | b 5,5 mm           |  |
|      | Länge:            | c 4,0 m            |  |
| ELO  | Material:         | Aluminium Eloxiert |  |
| F    | Alternativ:       | Pulverbeschichtet  |  |
|      |                   |                    |  |
|      | Bestellmenge:     |                    |  |

|     | Montage:               |            |          |
|-----|------------------------|------------|----------|
| APM | Aufputz Mauerwerk:     | möglich    |          |
| APT | Aufputz Trockenbau:    | möglich    |          |
|     | Einbauhöhe:            | а          | 102,5 mm |
|     | Sichtbare Einbautiefe: | b          | 5,5 mm   |
|     | Bodenbeläge:           | bis 3,0 mm |          |

## Hinweis: Estrich

Profile der Serie E sind stets erst nach dem Einbringen des ausgehärteten Estrichbelages zu montieren!

Bei Bauten wo ein sogenannter "Schwimmender Estrich" eingebracht ist kann sich dieser durch das Eigengewicht, oder durch Belastung nachträglich absenken. Auch das Austrocknen eines frischen Estrichs bringt eine Bewegung mit sich.

Werden hier die Aluminium-Profile direkt an die Wände befestigt und dabei zum Oberflächen- bzw. Fußbodenbelag beispielsweise durch Silikon abgefugt, besteht die Gefahr, dass diese Verfugung im Laufe der Zeit abreißt und auch der Bodenbelag eine Stoß- / Abrisstelle bekommt.