



|                 |               |                        |
|-----------------|---------------|------------------------|
| G95x43-A / K2-A | Typ:          | <b>G95-43-DK-ELO</b>   |
|                 | Höhe:         | <b>a</b> 95,0 mm       |
|                 | Breite:       | <b>b</b> 43,0 mm       |
|                 | Länge:        | <b>c</b> 4,0 m         |
| <b>ELO</b>      | Material:     | Aluminium Eloxiert     |
| <b>F</b>        | Alternativ:   | Pulverbeschichtet      |
| <b>E</b>        | Alternativ:   | Edelstahl Aufgedoppelt |
|                 | Bestellmenge: |                        |

|  |                |                  |
|--|----------------|------------------|
|  | Montageklipse: | <b>MK-G95-43</b> |
|  | Bestellmenge:  |                  |

|           |                 |                   |
|-----------|-----------------|-------------------|
| <b>DK</b> | Dichtungskeder: | in DK-Nut möglich |
|           | Typ:            |                   |
|           | Bestellmenge:   |                   |

|            |                     |                    |
|------------|---------------------|--------------------|
|            | Montage:            |                    |
| <b>APM</b> | Aufputz Mauerwerk:  | möglich            |
| <b>APT</b> | Aufputz Trockenbau: | möglich            |
|            | Einbauhöhe:         | a 95,0 mm          |
|            | Einbautiefe:        | b 43,0 mm          |
|            | Bodenbeläge:        | ohne Einschränkung |



